

HW-Plus ZYLINDERKOPFBOHRER Z = 2 + 2V

Für Bohrautomaten. Schaft mit Spannfläche und Einstellschraube.



TCT-Plus Hinge Boring Bits

Shank with clamping flat and adjustment screw; 2 wings + 2 spurs

Der Beschlagbohrer für hohe Standwege durch Verwendung von Sub Micro Grain Hartmetall (Korngröße 0,5-0,8 µm) und einer speziellen Schneidengeometrie.

The hinge boring bit for extended lifetime achieved by the use of Sub Micro Grain tungsten carbide (grain size 0,5-0,8 µm) and a special cutting geometry.

Ø D (mm)	Art. Nr.		€/Stück 1-19	€/piece	
	rechts/right	links/left		>20	> 50

L = 57,5mm; S = 10 x 26mm

15	1.15.01+	1.15.11+	38,20	36,30	34,50
16	1.16.01+	1.16.11+	42,10	40,10	37,90
18	1.18.01+	1.18.11+	43,00	40,80	38,70
20	1.20.01+	1.20.11+	40,50	38,40	36,50
25	1.25.01+	1.25.11+	41,50	39,40	37,40
26	1.26.01+	1.26.11+	41,90	39,90	37,70
30	1.30.01+	1.30.11+	44,00	41,80	39,50
35	1.35.01+	1.35.11+	44,90	42,70	40,40
40	1.40.01+	1.40.11+	63,70	60,60	57,30

L = 70mm; S = 10 x 38mm

15	1.15.02+	1.15.12+	43,10	40,90	38,80
16	1.16.02+	1.16.12+	45,40	43,10	40,80
18	1.18.02+	1.18.12+	45,50	43,20	40,90
20	1.20.02+	1.20.12+	45,00	42,80	40,50
25	1.25.02+	1.25.12+	46,30	44,10	41,70
26	1.26.02+	1.26.12+	47,40	45,00	42,70
30	1.30.02+	1.30.12+	50,50	48,10	45,50
35	1.35.02+	1.35.12+	50,00	47,50	44,40
40	1.40.02+	1.40.12+	67,00	63,60	60,30

Andere Abmessungen und Durchmesser fertigen wir auf Anfrage.

Auf Wunsch mit gekürzter Zentrierspitze.

Änderungskosten bis 20 Stück €2,20/Stück (netto), > 20 Stück ohne Aufpreis.

Other diameters are produced on request.

Also available with shortened centerpoint.

Extra charge up to 20 pcs. €2,20/piece (net), > 20 pcs. free of cost.



Diverse Längeneinstellschrauben.
Siehe Seite 44.
Various length - adjustment screws.
See page 44.



Art. 1.35.01+
Maßstab 1:1
Full size



Art. 1.15.12+
Maßstab 1:1
Full size