



ZYLINDERKOPFBOHRER (HW) Z = 3 + 3V

Für Bohrautomaten. Schaft mit Spannfläche und Einstellschraube.

Hinge Boring Bits (TCT)

Shank with clamping flat and adjustment screw; 3 wings + 3 spurs



Art. 2.35.01
Maßstab 1:1
Full size

Ø D (mm)	Art. Nr.		€/Stück 1-19	€/piece	
	rechts/right	links/left		>20	> 50

L = 57,5mm; S = 10 x 26mm

18	2.18.01	2.18.11	62,60	59,50	56,40
20	2.20.01	2.20.11	63,30	60,20	56,90
25	2.25.01	2.25.11	55,10	52,40	49,60
26	2.26.01	2.26.11	59,90	56,90	54,00
30	2.30.01	2.30.11	62,10	59,00	55,90
35	2.35.01	2.35.11	57,90	55,00	52,10
40	2.40.01	2.40.11	78,30	74,40	70,50
50	2.50.01	2.50.11	150,80	143,20	135,60
60	2.60.01	2.60.11	150,80	143,20	135,60

L = 70mm; S = 10 x 38mm


20	2.20.02	2.20.12	77,70	73,80	69,90
25	2.25.02	2.25.12	64,80	61,60	58,30
26	2.26.02	2.26.12	68,70	65,20	61,80
30	2.30.02	2.30.12	61,00	58,00	55,00
35	2.35.02	2.35.12	70,40	66,90	63,40
40	2.40.02	2.40.12	78,60	74,70	70,70
50	2.50.02	2.50.12	170,60	162,10	153,60
60	2.60.02	2.60.12	179,30	170,30	161,40

Auf Wunsch ohne oder mit gekürzter Zentrierspitze.
Andere Abmessungen und Durchmesser fertigen wir auf Anfrage.

On request with short or shortened centerpoint.
All other diameters can be produced on request.



Art. 2.20.11
Maßstab 1:1
Full size



Diverse Längeneinstellschrauben.
Siehe Seite 44.
Various length - adjustment screws.
See page 44.